

SICHERHEITSDATENBLATT

- 1) Legitimation
Lieferunternehmen : **Honsell art products GmbH**
Breitwiesenstr. 9 · D 70565 Stuttgart
info@honsellart.de · www.honsellart.de
Tel. (0711) 780 4006 · Fax 780 4008
- 2) Zusammensetzung/Information zu den Inhaltsstoffen
Gemäß den EU Verordnungen werden die Inhaltsstoffe als nicht gefährlich klassifiziert.
- 3) Erste-Hilfe-Maßnahmen
Inhalation : ----
Hautkontakt : ----
Augenkontakt : Sofortiges Auswaschen mit frischem, sauberem Wasser.
Ingestion/Aufnahme : ----
- 4) Schutzmaßnahmen bei Feuergefahr
Löschmaterialien : alle für den Löschvorgang erlaubten und zur Verfügung stehenden Materialien können eingesetzt werden.
- 5) Umgang und Lagerung
Umgang : Gemäß den normalen Industriestandards.
Lagerung : Nicht unter direkter Sonnenbestrahlung lagern.
- 6) Personenschutz
Sollte Staub entstehen, wird empfohlen eine Atemschutzausrüstung zu tragen.
- 8) Physikalische und chemische Eigenschaften
- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Form | Schaumstoff von extra fester Qualität |
| Farbe | gelblich |
| Geruch | keinen |
| Siedepunkt | entfällt |
| Flammpunkt | >100.C |
| Explosionsgrenzen | nicht determiniert |
| Dampfdruck | entfällt |
| Wasserlöslichkeit | nicht löslich |
| Selbstentzündungstemp. | ca. 500 C |
| Dichte | 110 kgs / m3 |
- 9) Stabilität und Reaktivität :
Das Produkt ist stabil. Gefährliche Thermolyseprodukte : bei normalen industriellen Einsatzbedingungen keine.
- 10) Umweltverträglichkeit :
Unter normalen industriellen Einsatzbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass dieses Produkt zu Umweltverschmutzung führt.
- 11) Hinweise zur Entsorgung :
Die Entsorgung soll gemäß den jeweiligen Gemeindeverordnungen erfolgen.
- 12) Hinweis zu Verkleben und Beschichten
Hinweis zu Verklebung : kann mit Epoxi oder Sculpture Block Klebstoff verbunden oder geklebt werden.
Kann mit allen Arten von Polyestern, Epoxiden, Zement, Tonerden, Wachs- oder Gipsarten beschichtet werden.
Ist resistent in Hinsicht auf alle Beschichtungen.